


**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

(Тридцать третье заседание Совета депутатов первого созыва)

**РЕШЕНИЕ**

«28» мая 2021 года

№ 5

**Об утверждении местных  
нормативов градостроительного  
проектирования Яковлевского  
городского округа**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации на основании Устава Яковлевского городского округа, Совет депутатов Яковлевского городского округа **решил:**

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Яковлевского городского округа (прилагаются).

2. Признать утратившими силу:

- решение Совета депутатов Яковлевского городского округа № 14 от 20 декабря 2018 года «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Яковлевского городского округа».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Победа», сетевом издании «Победа 31» (bel-roboda.ru) и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского городского округа.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по безопасности, правопорядку и вопросам местного самоуправления (Дубинину Н.Н.)

**Председатель Совета депутатов  
Яковлевского городского округа**

**С.Я. Рожкова**

**Приложение**  
**к решению Совета депутатов**  
**Яковлевского городского округа**  
**от «28» мая 2021 года**  
**№ 5**

**Местные нормативы градостроительного проектирования**  
**Яковлевского городского округа**

**I. Общие положения**

Местные нормативы градостроительного проектирования Яковлевского городского округа (далее – нормативы градостроительного проектирования), разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Белгородской области, нормативными правовыми актами Яковлевского городского округа, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Нормативы градостроительного проектирования разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, проведения экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории.

Нормативы градостроительного проектирования разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Нормативы градостроительного проектирования разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Белгородской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Белгородской области.

Нормативы градостроительного проектирования городского округа включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа)

округа);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

### Перечень используемых сокращений

В настоящих нормативах градостроительного проектирования применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний	
Сокращение	Слово/словосочетание
гг.	годы
ГП	Генеральный план
ГрК РФ	Градостроительный кодекс Российской Федерации
др.	другие
ЗК РФ	Земельный кодекс Российской Федерации
МНГП	Местные нормативы градостроительного проектирования
ОМЗ	Объект местного значения
п.	пункт
ПЗЗ	Правила землепользования и застройки
пп.	подпункт
РНГП Белгородской области	Региональные нормативы градостроительного проектирования Белгородской области
ст.	статья
ст.ст.	статьи
ч.	часть
Сокращения единиц измерений	
Обозначение	Наименование единицы измерения
га	гектар
кВ	киловольт
кв.м	квадратный метр
кв.м/тыс. человек	квадратных метров на тысячу человек
км	километр
км/час	километр в час
куб. м	кубический метр
м	метр
мин.	минуты
тыс. кв.м	тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут.	тысяча кубических метров в сутки

тыс. т/год	тысяча тонн в год
тыс. человек	тысяча человек
чел.	человек
чел./га	человек на гектар

## II. Основная часть

### 1. Термины и определения

В настоящих нормативах градостроительного проектирования приведенные понятия применяются в следующем значении:

Водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживанием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи;

жилой дом блокированной застройки – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования (термин вводится для целей местных

нормативов градостроительного проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод, и обработки осадка (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – планировочная единица жилой застройки в границах красных линий. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с учетом: радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке;

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Белгородской области, муниципальных образований Белгородской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Белгородской области, муниципальных образований Белгородской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления Яковлевского городского округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в

соответствии с федеральными законами, законами Белгородской области, уставом Яковлевского городского округа и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие округа. Виды объектов местного значения Яковлевского городского округа в указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению в генеральном плане городского округа, определяются законами Белгородской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – Стоянка автомобилей (открытая площадка) общего пользования, устраиваемая на элементах поперечного профиля улично-дорожной сети (проезжей части, тротуаре), имеющая въезд и выезд только со стороны проезжей части улицы (дороги), устраиваемая при условии обеспечения пропускной способности проезжей части и тротуаров;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка для преобразования и распределения электроэнергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений. В зависимости от преобладания той или иной функции подстанций они называются трансформаторными или преобразовательными;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований;

сад – территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится

для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в настоящих МНГП, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Белгородской области.

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>						
<b>Виды объектов местного значения</b>	<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>			
			<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>		
<b>2.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций (электро, тепло, газои водоснабжения населения, системы водоотведения)</b>						
Электроснабжение	Подстанции электрические номинальным напряжением 35 кВ и 110 кВ. Линии электропередачи напряжением от 35 до 110 кВ включительно.	Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением до 35 кВ включительно, [1] кв.м		5000	-	
		Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 10 кВ, [1] кв.м:	Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА		50	-
			Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА		50	-
			Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА		80	-
			Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА		150	-
			Распределительные пункты наружной установки		250	-
			Распределительные пункты закрытого типа		200	-
	Укрупненные показатели расхода электроэнергии, [2] кВт*ч/ чел. в год:	Без стационарных электроплит и кондиционеров (город/сельская территория)		1700/950	-	
		Без стационарных электроплит с кондиционерами (город/сельская территория)		2000/-	-	



2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения						
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения		Расчётные показатели		
				минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности	
1		2		3	4	
			Со стационарными электроплитами и без кондиционеров (город/сельская территория)	2100/1350	-	
			Со стационарными электроплитами и кондиционерами (100 % охвата) (город/сельская территория)	2400/-	-	
		Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, [2] ч:	Без стационарных электроплит и кондиционеров (город/сельская территория)	5200/4100	-	
			Без стационарных электроплит с кондиционерами (город/сельская территория)	5700/-	-	
			Со стационарными электроплитами и без кондиционеров (город/сельская территория)	5300/4400	-	
			Со стационарными электроплитами и кондиционерами (100 % охвата) (город/сельская территория)	5800/-	-	
		Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению для квартир (жилых домов), оборудованных газовыми плитами, кВт*ч/чел в мес:	1 комната	1 человек	90	-
				2 человек	56	-
			2 комнаты	3 человека	43	-
				4 человека	35	-
				5 человек и более	31	-
				1 человек	116	-
2 человек	72	-				

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>							
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>			<b>Расчётные показатели</b>		
					<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	
			3 комнаты	3 человека	56	-	
				4 человека	45	-	
				5 человек и более	39	-	
				1 человек	131	-	
				2 человек	81	-	
			4 комнаты и более	3 человека	63	-	
				4 человека	51	-	
				5 человек и более	45	-	
				1 человек	142	-	
				2 человек	88	-	
			Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению для квартир (жилых домов), оборудованных электрическими плитами, кВт*ч/чел в мес:	1 комната	3 человека	68	-
					4 человека	55	-
					5 человек и более	48	-
					1 человек	140	-
					2 человек	87	-
2 комнаты	3 человека	67		-			
	4 человека	55		-			
	5 человек и более	48		-			
	1 человек	165		-			
			2 человек	102	-		
			3 человека	79	-		

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>								
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>			<b>Расчётные показатели</b>			
					<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>		
<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>		
Газоснабжение			3 комнаты	4 человека	64	-		
				5 человек и более	56	-		
				1 человек	180	-		
				2 человек	112	-		
				3 человека	87	-		
				4 человека	70	-		
			4 комнаты и более	5 человек и более	61	-		
				1 человек	192	-		
				2 человек	119	-		
				3 человека	92	-		
				4 человека	75	-		
						5 человек и более	65	-
			Примечания	<p>1. Согласно ВСН 14278 тм-т1 указанные размеры земельных участков для понизительных подстанций, переключательных пунктов, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций являются максимальными для соответствующих объектов типовых конструкций.</p> <p>2. Укрупненные показатели расхода электроэнергии и годовое число часов использования максимума электрической нагрузки установлены согласно РД 34.20.185-94 и СП 42.13330.2016.</p>				
			Газоснабжение	Пункты редуцирования газа. Газонаполнительные станции. Резервуарные	Удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд, [1]	при наличии централизованного горячего водоснабжения		120
	при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей					300	-	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>					
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>	
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
	установки сжиженных углеводородных газов. Магистральные газораспределительные сети в границах муниципального образования.	куб.м на человека в год:	при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (город/сельская территория)	180 / 220	-
		Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м		4	-
		Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, [2] га.:	При производительности ГНС 10 тыс. тонн/год	6	-
			При производительности ГНС 20 тыс. тонн/год	7	-
			При производительности ГНС 40 тыс. тонн/год	8	-
	Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га		0,6	-	
Примечания		1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42-101-2003; 2. Согласно СП 42.13330.2016 указанные размеры земельных участков для ГНС являются максимальными.			
Теплоснабжение	Котельные. Центральные тепловые пункты. Тепловые перекачивающие насосные станции. Магистральные теплопроводы.	Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных [1], работающих на твёрдом топливе, га при теплопроизводительности объекта Гкал/ч (МВт):	до 5	0.7	-
			от 5 до 10 (от 6 до 12)	1	-
			св. 10 до 50 (св. 12 до 58)	2	-

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>					
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>	
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
	Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных [1], работающих на газомазутном топливе, га при теплопроизводительности объекта Гкал/ч (МВт):	до 5		0,7	-
		от 5 до 10 (от 6 до 12)		1	-
		св. 10 до 50 (св. 12 до 58)		1,5	-
	Удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых зданий [2], ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания	этажность	1	48,42	-
			2	44,06	-
			3	39,59	-
			4,5	38,21	-
			6,7	35,76	-
			8	33,95	-
	Удельные расходы тепловой энергии на отопление общественных зданий [2], ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания	этажность	1	57,17	-
			2	51,65	-
			3	48,95	-
			4,5	43,55	-

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения									
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения		Расчётные показатели					
				минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности				
1		2		3	4				
Примечания		1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2016. 2. Рассчитываются согласно разделу 5 СП 50.13330.2012 с учётом климатических данных по согласно СП 131.13330.2012.							
Водоснабжение	Водозаборы. Станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения). Насосные станции. Резервуары для хранения воды. Водонапорные башни. Магистральные водопроводы.	Размер земельного участка для размещения станции водоподготовки (станции очистки воды) в зависимости от их производительности (тыс. куб. м/сут), не более, [1] га:		До 0,8	1	-			
				Свыше 0,8 до 12	2				
				Свыше 12 до 32	3	-			
	Показатель удельного водопотребления по степени благоустройства районов жилой застройки[2]		Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн		Минимальная норма удельного хозяйственно - питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека	125	-		
						Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями		160	-

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>						
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>			<b>Расчётные показатели</b>	
					<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>
			Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением		220	-
	Показатель удельного водопотребления по потребителям	Столовые (с учетом мытья посуды)	л/сут на 1 условное блюдо	18-16	-	
		Гостиницы	л/сут на 1 место	230	-	
		Санатории, дома отдыха	л/сут на 1 место	170-230	-	
		Общежития	л/сут на 1 место	114-285	-	
		Больницы	л/сут на 1 место	130-270	-	
		Учебные заведения (высшие, технические, специальные)	л/сут на 1 учащегося	25	-	
		Дошкольные учреждения (д/ясли, д/сады)	л/сут на 1 место	35-120	-	
		Школьные учреждения	л/сут на 1 место	25	-	
		Детские оздоровительные лагеря с учетом столовой	л/сут на 1 место	150	-	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>					
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>	
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
		Прачечные механизированные	л/сут на 1 кг сухого белья	85	-
		Прачечные не механизированные	л/сут на 1 кг сухого белья	45	-
		Бассейны		10% от объёма	-
		Административные здания (офисы)	л/сут на 1 работающего	18-285	-
		Магазины продовольственные	л/сут на 1 работающего	100	-
		Магазины промтоварные	л/сут на 1 работающего	20	-
		Аптеки	л/сут на 1 работающего	20	-
		Аптеки с лабораторией	л/сут на 1 работающего	200	-
		Парикмахерские	л/сут на 1 раб.место	70	-
		Кинотеатры, театры, клубы	л/сут на 1 зрителя	3-25	-
		Стадионы и спортзалы	л/сут на зрителя, спортсмена	3-60	-
		Бани, сауны	л/сут на 1 место	200-250	-
		Заводы	л/сут на 1 работающего	25	-
		Заводы с горячими цехами	л/сут на 1 работающего	45	-



2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения						
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения		Расчётные показатели		
				минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности	
1		2		3	4	
		Душевые кабины предприятий (в одну смену)	л/сут на 1 душ.сетку	500	-	
			Расход воды на полив:	л/сут на 1 кв.м:	-	-
		а) травяной покров			3	-
		б) тротуары, проезды			1	-
		в) теплицы			10	-
		Залив катка	1	-		
Примечания	<p>1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2016.</p> <p>2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расхода воды для домов отдыха, санаторно - туристских комплексов и детских лагерей, которые должны приниматься согласно технологических данных.</p> <p>3. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м., не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, от других подземных инженерных сетей – 5.</p> <p>4. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих – 2.</p>					
Водоотведение	Канализационные очистные сооружения. Канализационные насосные станции. Магистральные сети канализации	Размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений производительностью до 0,7 тыс. куб. м/сут, [1] не более, га:	очистных сооружений	0,5	-	
			иловых площадок	0,2	-	
			биологических прудов глубокой очистки сточных вод	-	-	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>						
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>		
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	
	(напорной, самотечной). Ливневая канализация.	Размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений производительностью свыше 0,7 до 17 тыс. куб. м/сут, [1] не более, га:	очистных сооружений	4	-	
			иловых площадок	3	-	
			биологических прудов глубокой очистки сточных вод	3	-	
			Размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений производительностью свыше 17 до 40 тыс. куб. м/сут, [1] не более, га:	очистных сооружений	6	-
				иловых площадок	9	-
				биологических прудов глубокой очистки сточных вод	6	-
		Ориентировочные размеры участков[1], м:	очистных сооружений поверхностных сточных вод	см п. п. [2]	-	
			внутриквартальной канализационной насосной станции	10x10	-	
			эксплуатационной площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов	20x20	-	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>					
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>	
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
		Ориентировочный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон городов[1], куб.м/сут с 1 га территории	Городской градостроительный узел	более 60	-
			Примагистральные территории	50-60	-
			Межмагистральные территории с размером квартала до 5 га	45-50	-
			то же от 5 до 10 га	40-45	-
			то же от 10 до 50 га	35-40	-
		Площадь земельного участка под сливные станции (при отсутствии центральной системы канализации) на 1000 т бытовых отходов[1], га	0,02	-	
		Показатель удельного водоотведения, куб. м /мес. на 1 чел.	равен показателю удельного водопотребления	-	
Примечания	<p>1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2016.</p> <p>2. Размеры земельного участка определяются в зависимости от производительности и типа сооружения</p> <p>3. Расстояние от очистных сооружений поверхностных сточных вод до жилых и общественных зданий определяется в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Расстояние от внутриквартальной канализационной насосной станции до жилых и общественных зданий - 20м, от эксплуатационной площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов - до жилых и общественных зданий - не менее 15 м (от оси коллектора)</p>				
Связь	Антенно-мачтовые	Уровень охвата населения стационарной или мобильной связью, %	100	-	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>						
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>		
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	
	сооружения. Автоматические телефонные станции. Узлы мультисервисного доступа. Линии электросвязи. Линейно-кабельные сооружения электросвязи.	Уровень охвата населения доступом в интернет, %		90	-	
		Скорость передачи данных на пользовательское оборудование с использованием волоконно-оптической линии связи, Мбит/сек		10	-	
		Абонентская емкость АТС, номеров на 1 тыс. человек		400	-	
<b>2.2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги местного значения)</b>						
Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа, а также в границах населенных пунктов Яковлевского городского округа и дорожные сооружения на таких автомобильных дорогах		Плотность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа, км/кв. км		0,024	-	
		Плотность улично-дорожной сети в границах застроенной территории, км/кв. км		3,5	-	
Категории и параметры улично-дорожной сети	Расчетная скорость движения, км/ч	для городских населенных пунктов	Магистральные дороги	скоростного движения	120	-
				регулируемого движения	80	-

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>							
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>			<b>Расчётные показатели</b>		
					<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	
		Магистральные улицы общегородского значения	непрерывного движения	100	-		
			регулируемого движения	80	-		
		Магистральные улицы районного значения	транспортно-пешеходные	70	-		
			пешеходно-транспортные	50 см п. п. [1]	-		
		Улицы и дороги местного значения	улицы в жилой застройке	40	-		
			улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зон (районов)	50	-		
			П арковые дороги	40	-		
			Проезды	40	-		
		Пешеходные улицы и дороги			30	-	
		Велосипедные дорожки	обособленные	20	-		
			изолированные	30	-		
		для сельских населенных	Поселковая дорога			60	-

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>							
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>			<b>Расчётные показатели</b>		
					<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	
	пунктов	Главная улица			40	-	
		Улицы в жилой застройке	основная		40	-	
			второстепенная (переулок)		30	-	
			Проезд		20	-	
		Хозяйственный проезд, скотопрогон			20	-	
	Ширина полосы движения, м	для городских населенных пунктов	Магистральные дороги	скоростного движения		3,75	-
				регулируемого движения		3,5	-
			Магистральные улицы общегородского значения	непрерывного движения		3,75	-
				регулируемого движения		3,5	-
			Магистральные улицы районного значения	транспортно-пешеходные		3,5	-
				пешеходно - транспортные		4	-
	Улицы и дороги местного значения		улицы в жилой застройке		3	-	

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения								
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения			Расчётные показатели			
					минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности		
1		2			3	4		
			улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зон (районов)		3,5	-		
				парковые дороги	3	-		
			Проезды	Основные	3 см п. п. [2]	-		
				второстепенные	3,5			
			Пешеходные улицы	основные	1			
				второстепенные	0,75	-		
			Велосипедные дорожки			1,5	-	
			для сельских населенных пунктов	Поселковая дорога			3,5	-
				Главная улица			3,5	-
				Улица в жилой застройке	основная		3	-
		второстепенная (переулок)			2,75	-		
		проезд			2,75-3 см п. п.[3]	-		
		Хозяйственный проезд, скотопрогон			4,5	-		

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения						
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения			Расчётные показатели	
					минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности
1		2			3	4
	Наименьший радиус кривых в плане, м	для городских населенных пунктов	Магистральные дороги	скоростного движения	600	-
				регулируемого движения	400	-
			Магистральные улицы общегородского значения	непрерывного движения	500	-
				регулируемого движения	400	-
			Магистральные улицы районного значения	транспортно-пешеходные	250	-
				пешеходно-транспортные	125	-
			Улицы и дороги местного значения	улицы в жилой застройке	90	-
				улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зон (районов)	90	-
				Парков	75	-
				Проезды	основные	50



2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения						
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения		Расчётные показатели		
				минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности	
1		2		3	4	
	Наибольший продольный уклон, ‰	для городских населенных пунктов	второстепенные		25	-
			Велосипедные дорожки		30	-
			Магистральные дороги регулируемого движения		50	-
			Магистральные улицы общегородского значения	непрерывного движения	40	-
				регулируемого движения	50	-
			Магистральные улицы районного значения	транспортно-пешеходные	60	-
				пешеходно-транспортные	40	-
			Улицы и дороги местного значения	улицы в жилой застройке	70	-
				Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зон (районов)	60	-
				Парковые дороги	80	-
			Проезды	Основные	70	-
				Второстепенные	80	-

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>							
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>			<b>Расчётные показатели</b>		
					<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	
			Пешеходные улицы	основные	40	-	
				второстепенные	60	-	
			Велосипедные дорожки		30	-	
	Ширина улиц и дорог в красных линиях, м	Магистральные дороги			50-75	-	
		Магистральные улицы			40-80	-	
		Улицы и дороги местного значения			15-25	-	
	Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах [4], м	Дороги скоростного движения			1	-	
		Магистральные улицы непрерывного движения			0,75	-	
		Магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения			0,5	-	
	Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м	при новом строительстве	Магистральные улицы и дороги			10	-
			Улицы местного значения			8	-
			проезды			8	-
		в условиях реконструкции	Магистральные улицы и дороги			8	-
			Улицы местного значения			6	-
			Проезды			5	-
Ширина боковых проездов, м	при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей			не менее 7	-		

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>				
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>	<b>Расчётные показатели</b>	
			<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении	7,5	-
		при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях	10,5	-
Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м		не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга		-
Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м		не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25		-
Расстояния от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов		в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50		-

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>				
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>	<b>Расчётные показатели</b>	
			<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	культурного наследия и их территорий, м			
	Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м	не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин		-
	Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м	от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии)	не менее 35	-
		от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности	не менее 30	-
		от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности	не менее 20	-
	Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м	на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории	300 м в одном уровне	
		на магистральных дорогах скоростного движения	800 м в двух уровнях	-
		на магистральных дорогах непрерывного движения	400 м в двух уровнях	-

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения					
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения		Расчётные показатели	
				минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности
1		2		3	4
	Примечания	<p>1. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения;</p> <p>2. Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в виде полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м;</p> <p>3. На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра;</p> <p>4. В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м;</p> <p>5. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 метров для разворота автомобилей и не менее 30 метров при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается;</p>			
Категории и параметры улично-дорожной сети в массивах ИЖС	ширина улицы [1], м	магистральная улица общегородского значения (тип улицы 1 ИЖС)	с разделительной полосой	80-240	-
			без разделительной полосы	80-240	-
		Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (тип улицы 2 ИЖС)	с одной проезжей частью	33-40	-
			с тремя проезжими частями	42-56	-
		Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная (тип улицы 3 ИЖС)	38-50	-	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>					
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>	
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
		Улица в жилой застройке (тип улицы 4 ИЖС)	инженерные сети с 2-х сторон	27	-
			инженерные сети с 1-ой стороны	26	-
		Проезд (тип улицы 5 ИЖС)	инженерные сети с 2-х сторон	20	-
			инженерные сети с 1-ой стороны	18-20	-
			нет сетей	12-18	-
		Ширина полосы движения [1], м	Магистральная улица общегородского значения (тип улицы 1 ИЖС)		3,75
	Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (тип улицы 2 ИЖС)		3,5	-	
	Магистральная улица районного значения пешеходно - транспортная (тип улицы 3 ИЖС)		3,5-4,5	-	
	Улица в жилой застройке (тип улицы 4 ИЖС)		3	-	
	Проезд (тип улицы 5 ИЖС)		3,5-4,5	-	
	Число полос движения [1], м	Магистральная улица общегородского значения (тип улицы 1 ИЖС)		4	-
		Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (тип улицы 2 ИЖС)		2	-

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>					
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>	
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
		Магистральная улица районного значения пешеходно - транспортная (тип улицы 3 ИЖС)		2	-
		Улица в жилой застройке (тип улицы 4 ИЖС)		2	-
		Проезд (тип улицы 5 ИЖС)		1	-
	Ширина пешеходной части тротуара [1], м	Магистральная улица общегородского значения (тип улицы 1 ИЖС)		2,5	-
		Магистральная улица районного значения транспортно - пешеходная (тип улицы 2 ИЖС)		1,5	-
		Магистральная улица районного значения пешеходно - транспортная (тип улицы 3 ИЖС)		2,5	-
		Улица в жилой застройке (тип улицы 4 ИЖС)		1,5	-
	Проезд (тип улицы 5 ИЖС)		1,5	-	
	Ширина велосипедной дорожки [1], м	Магистральная улица общегородского значения (тип улицы 1 ИЖС)	с разделительной полосой	2	-
			без разделительной полосы	2	-
Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (тип улицы 2 ИЖС)		с одной проезжей частью	1,5	-	
		с тремя проезжими частями	2	-	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>					
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>	
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
		Магистральная улица районного значения пешеходно - транспортная (тип улицы 3 ИЖС)		3	-
		Улица в жилой застройке (тип улицы 4 ИЖС)	инженерные сети с 2-х сторон	2	-
			инженерные сети с 1-ой стороны	2	-
		Проезд (тип улицы 5 ИЖС)	инженерные сети с 2-х сторон	2	-
			инженерные сети с 1-ой стороны	2	-
			нет сетей	-	-
	Количество пешеходных дорожек, шт	Магистральная улица общегородского значения (тип улицы 1 ИЖС)		2	-
		Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (тип улицы 2 ИЖС)		Не менее 2	-
		Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная (тип улицы 3 ИЖС)		Не менее 2	-
		Улица в жилой застройке (тип улицы 4 ИЖС)		2	-
		Проезд (тип улицы 5 ИЖС)		1	-
	Количество	Магистральная улица общегородского значения (тип улицы 1 ИЖС)		2	-



<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>					
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>	
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
	велосипедных дорожек, шт	Магистральная улица районного значения транспортно - пешеходная (тип улицы 2 ИЖС)		2	-
		Магистральная улица районного значения пешеходно - транспортная (тип улицы 3 ИЖС)		не менее 1	-
		Улица в жилой застройке (тип улицы 4 ИЖС)		1	-
		Проезд (тип улицы 5 ИЖС)		1	-
	Ширина озеленения [1], м	Магистральная улица общегородского значения (тип улицы 1 ИЖС)	с разделительной полосой	17-97	-
			без разделительной полосы	18-98	-
		Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (тип улицы 2 ИЖС)	с одной проезжей частью	5,5-12,5	-
			с тремя проезжими частями	3,5-11,5	-
		Магистральная улица районного значения пешеходно - транспортная (тип улицы 3 ИЖС)		8-16	-
		Улица в жилой застройке (тип улицы 4 ИЖС)	инженерные сети с 2-х сторон	5-8	-
инженерные сети с 1-ой стороны	5-8		-		
Проезд (тип улицы 5 ИЖС)		инженерные сети с 2-х сторон	5	-	

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения					
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения		Расчётные показатели	
				минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности
1		2		3	4
			инженерные сети с 1-ой стороны	5,25-6,25	-
			нет сетей	5,25-6,25	-
	Места кратковременного отдыха пешеходов, с местом для инвалидного кресла	Расстояние между местами отдыха, м		150	
	Примечания	<p>1. Параметры приняты в соответствии со сводным стандартом благоустройства массивов ИЖС Белгородской области</p> <p>2. Озеленение прогулочной зоны рекомендуется выполнять с двух сторон с помощью линейной посадки деревьев с шагом 5 м.</p> <p>3. Ширина велосипедных проездов, обособленных от пешеходных переходов должна быть не меньше ширины велодорожки.</p> <p>4. Интервал между нерегулируемыми пешеходными переходами -100 м.</p> <p>5. Декоративное озеленение в местах кратковременного отдыха выполнять с помощью живой изгороди, хвойных кустарников и многолетних трав.</p> <p>6. Озеленение биодренажных канав целесообразно выполнять с помощью влаголюбивых декоративных растений</p> <p>7. Для повышения безопасности пешеходов рекомендуется выполнить уменьшение радиусов поворота. На округлениях, где тротуар и проезжая часть находятся в одном уровне, следует устанавливать ограничительные столбики.</p> <p>8. Минимальная ширина пешеходной зоны тротуара 1.5 м.</p> <p>9. На маршрутах движения общественного транспорта для того, чтобы движение автобусов не замедляло движение остального транспорта, необходимо предусмотреть заездные карманы шириной 3.5 м. Длина остановочной площадки не менее 13м. Рекомендуемая длина участков въезда и выезда – 20 м. Остановка общественного транспорта должна включать крытый павильон с выделенным местом для информации, урну, перильные ограждения по периметру</p>			

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>				
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>	<b>Расчётные показатели</b>	
			<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<p>площадки в случае перепадов рельефа. Остановочный павильон следует размещать на расстоянии не менее 2 м от края кармана.</p> <p>10. В местах кратковременного отдыха необходимо устраивать навесы (укрытия) с обязательной площадкой для размещения коляски или инвалидного кресла не менее 1.2 x 1.2 м. Рекомендуемое расстояние между местами отдыха – 150 м. Скамьи должны быть развернуты друг к другу, либо ориентированы на пешеходную зону</p> <p>11. Пешеходные и велосипедные дорожки при количестве более 1 устраивать по обе стороны улицы.</p>		
Категории и параметры автомобильных дорог общей сети	Расчетная интенсивность движения, приведенных ед./сут	категория IB	14000	-
		категория II	6000	-
		категория III	2000-6000	-
		категория IV	200-2000	-
		категория V	200	-
	Расчетная скорость движения, км/ч	категория IB	100	-
		категория II	120	-
		категория III	100	-
		категория IV	80	-
		категория V	60	-
	Число полос движения	категория IB	4; 6; 8 см п. п. [1]	-
		категория II	2; 4	-
категория III		2	-	
категория IV		2	-	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>					
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>	
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
	Ширина центральной разделительной полосы[2], м	категория V		1	-
		категория IV		100	-
		категория II		120	-
		категория III		100	-
		категория IV		80	-
		категория V		60	-
	Ширина обочины, м	категория IV		3,75	-
		категория II		3,75/2,5	-
		категория III		2,5	-
		категория IV		2	-
		категория V		1,75	-
	Наименьший радиус кривых в плане, м	категория IV		1200	-
		категория II		800	-
		категория III		600	-
		категория IV		800	-
		категория V		600	-
	Наибольший продольный уклон, ‰	категория IV		50	-
		категория II		40	-
		категория III		50	-
		категория IV		60	-
категория V		70	-		

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>				
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>	<b>Расчётные показатели</b>	
			<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, га/км	категория IV	6,5	-
		категория II	4,9	-
		категория III	4,6	-
		категория IV	3,5	-
		категория V	3,3	-
	Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м	на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV V категорий – 400		-
	Минимальная длина остановочной площадки, м	13		-
	Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км	для автомобильных дорог I-III категорий – 3		-

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения				
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения	Расчётные показатели	
			минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности
1		2	3	4
	Примечания	<p>1. Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос;</p> <p>2. Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IA, не менее 12,5 м – для дорог категории IB. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съёмными ограждающими устройствами;</p> <p>3. На участках дорог категории V с уклонами более 60 ‰ в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м;</p>		
Общественный пассажирский транспорт	Расчетная скорость движения, км/ч		40	-
	Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв.км		1,5	-
	Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м	город	-	500 м
		сельская территория, районы ИЖС	-	800 м
Ширина выделенной полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м		3.75	-	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>						
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>		
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	
		Размещение остановочных площадок автобусов	за перекрестками	не менее 25 м до стоп-линии	-	
			перед перекрестками	не менее 40 м до стоп-линии	-	
			за наземными пешеходными переходами	не менее 5 м	-	
		Длина остановочной площадки, м			20 м на один автобус, но не более 60 м	-
		Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м			равна ширине основных полос проезжей части	-
		Ширина отстойно - разворотной площадки, м			не менее 30	-
		Расстояние от отстойно - разворотной площадки до жилой застройки, м			не менее 50	-
		Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га		100 машин	2,3	-
				200 машин	3,5	-
				300 машин	4,5	-
500 машин	6,5			-		
Автозаправочные станции	Категории и параметры	классификация[1]	городская автозаправочная станция	пропускная способность, машин/час	80-120	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>						
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>			<b>Расчётные показатели</b>	
					<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>
				Количество резервуаров, объемом 25 м <sup>3</sup>	4-6	-
				количество топливораздаточных колонок	4-6	-
				площадь территории, га	0,2-0,3	-
			придорожная автозаправочная станция (за границей населенных пунктов)	пропускная способность, машин/час	80-120	-
				количество топливораздаточных колонок	4-6	-
				Количество резервуаров, объемом 25 м <sup>3</sup>	4-6	-
				площадь территории, га	0,2-0,3	-
			автозаправочный комплекс (за границей населенных пунктов)	пропускная способность, машин/час	160-240	-
				количество топливораздаточных колонок	8-12	-



<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>							
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>			<b>Расчётные показатели</b>		
					<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	
				Количество резервуаров, объемом 25 м <sup>3</sup>	8-12	-	
				площадь территории, га	0,24-4	-	
		Уровень обеспеченности, колонка				1 на 1200 автомобилей	-
		Размер земельного участка, га		на 2 колонки		0,1	
				на 5 колонок		0,2	
				на 7 колонок		0,3	
				на 9 колонок		0,35	
				на 11 колонок		0,4	
		Примечания		1. Классификация приведена в соответствии со стандартом благоустройства АЗС на территории Белгородской области, утвержденным Приказом департамента строительства и транспорта Белгородской области от 13.06.2018 №119-пр. 2. При проектировании и благоустройстве автозаправочных станций и комплексов следует руководствоваться указанным стандартом.			
		Автогазозаправочные станции		Доля от общего количества автозаправочных станций, %			не менее 15
Размер земельного участка, га				на 2 колонки		0,1	
				на 5 колонок		0,2	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>				
<b>Виды объектов местного значения</b>	<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>	
			<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
		на 7 колонок	0,3	
		на 9 колонок	0,35	
		на 11 колонок	0,4	
Автокемпинги, мотели	Максимальное расстояние между объектами на автомобильных дорогах категории IB, II, III, IV, V, км		250	-
			500	
Станции технического обслуживания	Количество постов на 200 автомобилей		1	-
	Размер земельного участка, га	на 10 постов	1,0	-
		на 15 постов	1,5	-
		на 25 постов	2,0	-
		на 40 постов	3,5	-
Автомойки	Количество постов на 1000 автомобилей		1	-
Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта	Количество единиц/транспортное предприятие		1	-
Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта.	Количество единиц/вид транспорта		1	-

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>					
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>	<b>Расчётные показатели</b>		
			<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
<b>Парковки</b>	Многоэтажная, среднеэтажная, малоэтажная многоквартирная жилая застройка [9]	машино-мест на 1 квартиру	1,5 см п. п. [2]	400 м	
	Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования	машино-мест на 100 работающих	10	100 м	
	Объекты среднего и высшего профессионального образования	машино-мест на 100 работающих	20		
	Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения: - областного, федерального значения	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, м <sup>2</sup> общей площади	210	250 м	
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, м <sup>2</sup> общей площади	110		

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>				
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>	<b>Расчётные показатели</b>	
			<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Федерации, здания и помещения общественных организаций			
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, м <sup>2</sup> общей площади	55	
	Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, зрительские места	7	
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, м <sup>2</sup> общей площади	45	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>				
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>	<b>Расчётные показатели</b>	
			<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, м <sup>2</sup> общей площади	33	
	Рынки	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, м <sup>2</sup> общей площади	45	
	Рестораны и кафе	Предусматривается 1 машино - место на м <sup>2</sup> общей площади, посадочное место	5	
	Гостиницы высшего разряда	машино - место на 100 мест	20	
	Прочие гостиницы	машино - место на 100 мест	12	
	Больницы	машино - место на 100 коек	6	
	Поликлиники	машино - место на 100 посетителей	4	
	Промышленные предприятия	Предусматривается 1 машино - место на м <sup>2</sup> общей площади, работающих в двух смежных сменах	150	
	Объекты коммунально-бытового обслуживания	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, м <sup>2</sup> общей площади	20	400 м
	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, единовременные посетители	10	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>				
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>	<b>Расчётные показатели</b>	
			<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы, боулинги, бильярды	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, одновременные посетители	4	
	Городские парки	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, на 100 одновременных посетителей	14	
	Пляжи и парки в зонах отдыха	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, на 100 одновременных посетителей	20	
	Лесопарки	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, на 100 одновременных посетителей	10	
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи)	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, на 100 одновременных посетителей	13	
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) - общей площадью менее 1000 м <sup>2</sup>	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, м <sup>2</sup> общей площади	35	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>				
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>	<b>Расчётные показатели</b>	
			<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	- общей площадью 1000 м <sup>2</sup> и более	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, м <sup>2</sup> общей площади	45	
	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и сельского уровней обслуживания: - ФОК с залом площадью 1000-2000 м <sup>2</sup>	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, м <sup>2</sup> общей площади	10	
	Туристские гостиницы	машино - мест на 100 отдыхающих и персонала	10	250 м
	Мотели и кемпинги	машино - мест на 1 номер	1	
	Спортивные здания и сооружения с трибунами	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, места на трибунах	30	
	Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, на 100 мест в залах и 100 чел. персонала	10	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>						
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>	<b>Расчётные показатели</b>			
			<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>		
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		
	Вокзалы всех видов транспорта	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, на пассажиров в «час пик»	10			
	Ботанические сады и зоопарки	Предусматривается 1 машино - место на следующее количество расчетных единиц, на 100 одновременных посетителей	10			
	Размеры земельного участка открытых стоянок автомобилей, кв.м/1 автомобиль			25	-	
	Примечания	<p>1. При проектировании и строительстве следует предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение постоянного хранения расчетного количества легковых автомобилей 1 машино - место на 1 построенную квартиру;</li> <li>- обеспечение гостевых стоянок на придомовых территориях из расчета 1 машино - место на 2 построенные квартиры;</li> <li>- 1 машино - место на каждые 30 м<sup>2</sup> встроенно-пристроенных нежилых помещений;</li> </ul> <p>При проектировании и строительстве арендных жилых домов следует предусматривать строительство не менее 50 процентов открытых автомобильных стоянок от количества строящихся квартир.</p> <p>2. Расчетные показатели принимаются в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 25.04.2016 № 100-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Белгородской области».</p>				
Велодорожки и [1]	Расчетные показатели	велодорожка на 15 тыс. жителей в жилой зоне	1	-		
		велодорожка в каждой рекреационной зоне	1	-		
		велодорожка в центральной части города	1	-		
		протяженность, м	не менее 500	-		



<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>						
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>		
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	
	Примечания	<p>1. Параметры велодорожек определяются в соответствии со СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»</p> <p>2. Минимальная обеспеченность жителей местами для хранения (стоянки) велосипедов принимается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предприятия, учреждения, организации - для 10 % от количества персонала и единовременных посетителей;</li> <li>- объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга - для 15 % от количества персонала и единовременных посетителей;</li> <li>- транспортные пересадочные узлы - не менее 10 % от предусмотренного количества парковочных мест автомобилей;</li> <li>- места проживания - не менее 1 места для хранения велосипеда на 1 квартиру.</li> </ul>				
<b>2.3 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования</b>						
Дошкольные образовательные учреждения	общего типа	Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек		52 см п. п. [1]	город - 500 м, сельская территория - 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности	
		Размер земельного участка, м2 на 1 место при вместимости организации:	до 100 мест	44		
			свыше 100 мест	38		
		Размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее:	для детей ясельного возраста	7,5		
			для детей дошкольного возраста	9		

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>					
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>	
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
	специализированного типа	мест в % от численности детей 1-6 лет		3	-
	оздоровительное	мест в % от численности детей 1-6 лет		12	-
	Примечания	<p>1. Расчетные показатели дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений принимаются в соответствии с официальными демографическими данными по Белгородской области за 2015 год, исходя из рождаемости 13 человек на 1000 жителей;</p> <p>2. Дошкольные образовательные организации целесообразно предусматривать в населенных пунктах с численностью постоянного населения свыше 200 человек.</p>			
Общеобразовательные учреждения	Общеобразовательные школы	Уровень обеспеченности, учащихся на 1 тыс. человек	I ступень обучения (начальное общее образование 1-4 классы)	52 см п. п. [1]	город - 500 м, сельская территория- для учащихся I ступени обучения – 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; для учащихся II - III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности
			II ступень обучения (основное общее образование 5-9 классы)	65 см п. п. [1]	
			III ступень обучения (среднее (полное) образование 10-11 классы)[2]	20 см п. п. [1]	

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения					
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения		Расчётные показатели	
				минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности
1		2		3	4
		Размер земельного участка, м2 на 1 место при вместимости организации:	от 40 до 400	55	
			от 400 до 500	65	
			от 500 до 600	55	
			от 600 до 800	45	
			от 800 до 1100	36	
			от 1100 до 1500	23	
			от 1500 до 2000	18	
			свыше 2000	16	
Примечания		<p>1. Расчетные показатели дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений принимаются в соответствии с официальными демографическими данными по Белгородской области за 2015 год, исходя из рождаемости 13 человек на 1000 жителей;</p> <p>2. Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных общеобразовательных организациях принимается из расчета 100 % от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1 - 9 классы) и 75 % от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10 - 11 классы) при обучении в одну смену;</p> <p>3. Для учащихся общеобразовательных организаций, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, предусматривается пришкольный интернат из расчета 10 % мест от общей вместимости организации.</p>			
Межшкольный учебно-производственный комбинат	Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек	8 % общего числа школьников	11	30 км транспортной доступности	
Школы-интернаты		мест на 1 тыс. человек		2	-
Организации дополнительного	Количество мест	Дворец (Дом) творчества школьников	3,3	город - не более	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>					
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>	
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
образования (внешкольные учреждения)		дополнительного образования, % от общего числа школьников	Станция юных техников	0,9	30 мин, сельская территория - рекомендуется предусматривать в зданиях школ
			Станция юных натуралистов	0,4	
			Станция юных туристов	0,4	
			Детско-юношеская спортивная школа	2,3	
			Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая)	2,7	
		Размер земельного участка, га		0,3	
Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (для организации отдыха детей в каникулярное время)		Количество мест, % от общего числа школьников		20	500 м
<b>2.4 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области здравоохранения</b>					
Первичная медико-социальная помощь	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи	Рекомендуемая численность обслуживаемого населения[4]		1 на 50 тыс. человек и выше	в пределах зоны 20 минутной доступности на специальном автомобиле
		Количество автомобилей на 10 тыс. человек сельского поселения		1	
		Размер земельного участка, га на специальный автомобиль		0,05 (но не менее 0,1 на объект)	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>				
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>	<b>Расчётные показатели</b>	
			<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи	Количество автомобилей на 5 тыс. человек сельского поселения	1 (но не менее 2 машин)	15 км (в пределах зоны 30-минутной доступности)
		Размер земельного участка, га на специальный автомобиль	0,05 (но не менее 0,1 на объект)	
	Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара	Количество посещений в смену на 1 тыс. чел	30	1500 м
		Размер земельного участка, га на 100 пос/смену	0,1 (но не менее 0,3 на объект)	
	Консультативно-диагностический центр	м <sup>2</sup> общей площади	см п. п. [2]	
		Размер земельного участка, га/объект	0,3-0,5	
	Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты	количество объектов на 300 человек сельского поселения	1	5 км
		Размер земельного участка, га/объект	0,2	
	Отделения общей врачебной (семейной) практики	на участке врача семейной практики 1500 человек взрослого и детского населения	18	в пределах 30 мин. (с использованием транспорта)
		на участке врача общей практики 1200 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше		
		Размер земельного участка, м <sup>2</sup> на помещение		
	Амбулатория, в том числе врачебная [3], или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной)	Рекомендуемая численность обслуживаемого населения[4]	1 на 2 - 10 тыс. человек [5]	-

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>				
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>	<b>Расчётные показатели</b>	
			<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Организа	медицины)			
	Поликлиника		1 на 20 - 50 тыс. человек	-
	Детская поликлиника		1 на 10 - 30 тыс. детей	-
	Поликлиника стоматологическая		не менее 1 до 100 тыс. человек	-
	Примечания		<p>1. В условиях реконструкции возможно уменьшение участка на 25 %, в пригородной зоне участок следует увеличивать на 15 – 25 %); для детской больницы увеличение участка в 1,5 раза; по роддому коэф. 0,7 к нормативу стационара; число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и рожениц рекомендуется при условии их выделения из общего числа коек стационаров - 0,8 коек на 1 тыс. жителей; сельская участковая больница обслуживает комплекс сельских поселений.</p> <p>2. Размещение консультативно-диагностического центра осуществляется по заданию на проектирование. Размещение возможно при лечебном учреждении, предпочтительно в межрайонном центре.</p> <p>3. В населенных пунктах с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек по решению субъекта Российской Федерации возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), либо одной поликлиники</p> <p>4. Расчетные показатели приведены в соответствии с Приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»</p>	
Организа	Стационары всех	рекомендуемая обеспеченность 1 койка на 1000 жителей	7	30 км

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>					
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>	
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
	типов, в том числе психоневрологический и наркологический	Размер земельного участка, кв.м на 1 койку при вместимости организации:	до 50 коек	360	транспортной доступности
			50-100 коек	360-310	
			100 - 200 коек	310-260	
			200 - 300 коек	260-210	
			300 - 500 коек	210-180	
			свыше 500	150	
	Дома (больницы) сестринского ухода	Количество коек на 1 тыс. чел.		2	30 км
	Участковая больница	Рекомендуемая численность обслуживаемого населения[4]		1 на 5 - 20 тыс. человек	-
	Городская больница			1 на 20 - 300 тыс. человек	-
	Детская городская больница			1 на 20 - 200 тыс. детей	-
Районная больница	1 на 20 - 100 тыс. человек			-	
Раздаточные пункты молочных кухонь	кв. м общей площади на 1 тыс. чел		6 - 8	15 минутная пешеходная доступность	
	Размер земельного участка, га/объект		встроенные		

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>						
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>		
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	
Аптеки	Параметры	Уровень обеспеченности, м <sup>2</sup> общей площади/объект	рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума): для городского (при населении 10 - 12 тыс. жит.) и сельского (при населении 6 тыс. жит.)	60-70	для города - 500 м, для сельских территорий - 30 мин транспортной доступности	
		Размер земельного участка, га/объект [3]		0,2-0,3		
	Примечания	1. Размещение аптек возможно встроенно-пристроенное; в сельских поселениях, как правило, при амбулатории и фельдшерском или фельдшерско-акушерском пункте.				
<b>2.5 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и спорта</b>						
Физическая культура и спорт	Физкультурно-спортивные залы, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа	м <sup>2</sup> площади пола на 1000 чел.	Для городского округа:	до 2020 года	150	30 мин в одну сторону
				с 2021 по 2035 годы	250	
	Плавательные бассейны,	м <sup>2</sup> зеркала воды на 1000 чел.		до 2020 года	20	30 мин в одну сторону/1500м



<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>					
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>	
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
	предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа		с 2021 по 2035 годы	25	
	Плоскостные спортивные сооружения, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа	м <sup>2</sup> на 1000 чел.	до 2020 года	3000	-
			с 2021 по 2035 годы	3700	
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий	Размер земельного участка, м <sup>2</sup> общей площади на 1 тыс. человек			80	500 м

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>						
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>		
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	
	Лыжные базы	Уровень обеспеченности, объект на городской округ	до 2020 года	5	-	
			с 2021 по 2035 годы	8		
	Стрелковые тир	Уровень обеспеченности, объект на городской округ	до 2020 года	25	-	
			с 2021 по 2035 годы	30		
	Гребные базы	Уровень обеспеченности, объект на городской округ	до 2020 года	2	-	
			с 2021 по 2035 годы	5		
	Примечания	<p>1. В населенных пунктах с численностью населения от 0,2 до 2 тыс. человек необходимо предусматривать один спортивный зал на 162 кв. м площади пола, с численностью населения от 2 до 5 тыс. человек - один спортивный зал на 540 м<sup>2</sup> площади пола.</p> <p>2. В населенных пунктах населения более 6 тыс. человек целесообразно предусматривать один плавательный бассейн на 212,5 м<sup>2</sup> зеркала воды (25x8,5).</p> <p>3. Потребность населения в физкультурно-спортивных залах может быть покрыта как за счет отдельно стоящих объектов, так и объектов, расположенных при общеобразовательных организациях.</p> <p>4. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.</p>				

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>						
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>		
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	
		<p>5. При расчете потребности населения в плоскостных сооружениях рекомендуется учитывать плоскостные сооружения регионального значения (при наличии), местного значения городского округа и поселения.</p> <p>6. Размеры земельных участков для учреждений санаторно-курортных, отдыха и туризма принимать в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016</p> <p>7. Спортивные площадки на территории массивов ИЖС делятся на: спортивно-развивающие площадки (игровое и спортивное оборудование для игр и активного отдыха), тренажерные открытые площадки (стационарно закрепленные вело- и силовые тренажеры), гимнастические площадки (воркаут). Рекомендуемый минимальный набор оборудования и городской мебели: теневой навес-пергола, скамья, урна (не менее 1 урны на 2 скамьи), уличный светильник (высота не более 3 м), опора освещения (высота 9 м), универсальная игровая площадка, площадка для стритбола, площадка воркаут, площадка для игры в настольный теннис, велопарковка.</p> <p>8. Для организации комфортного пребывания на детских и спортивных площадках рекомендуется устройство линейных посадок деревьев и кустарников. Организацию декоративных композиций из вечнозелёных кустарников и многолетних трав рекомендуется выполнить с учётом зонирования территории. Для создания комфортного микроклимата рекомендуется использование рядовой посадки деревьев с шагом 5 м.</p>				
<b>2.6 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов</b>						
Объекты по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов: Мусороперерабатывающие заводы. Мусороперегрузочные и мусоросортировочные станции.	Мощность, тонн/чел (куб.м/чел). в год: Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки следует принимать, исходя из норм образования	для жилых домов, имеющих водопровод, канализацию, центральное отопление, использующих газ или электроэнергию для приготовления пищи и бытовых нужд	0,19-0,225 (0,9-1)	-		
		для прочих жилых зданий	0,3-0,45 (1,1-1,5)	-		
		Общее количество твердых коммунальных отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий	0,28-0,3 (1,4-1,5)	-		

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>					
<b>Виды объектов местного значения</b>	<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>		
			<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	
	твердых коммунальных отходов:	смет с 1 м <sup>2</sup> твердых покрытий улиц, площадей и парков		0,005-0,015 (0,008-0,02)	
	Нормы образования крупногабаритных отходов следует принимать в % от приведенных значений.		8	-	
	Размер земельного участка, га на 1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов [1]:	мусороперерабатывающие заводы		0,05	-
		мусороперегрузочные и мусоросортировочные станции		0,04	-
		полигоны твердых коммунальных отходов		0,02-0,05	-
	Минимальные расстояния, м	мусороперерабатывающие заводы мощностью, тыс. т в год	до 100	300	
			св. 100	500	
мусороперегрузочные и мусоросортировочные станции		100			
полигоны твердых коммунальных отходов		500			
Площадки для установки контейнеров для сбора мусора	Уровень обеспеченности, тонн/чел в год		см п. п. [2]	100 м	
	Размер земельного участка[3], м <sup>2</sup>		не более 5 контейнеров		
	Периодичность вывоза бытового мусора, количество раз в неделю		1		

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>							
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>			<b>Расчётные показатели</b>		
					<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	
Скотомогильники (биотермические ямы)		Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы), м	до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов)		1000	-	
			до автомобильных, железных дорог		300	-	
			до скотопрогонов и пастбищ		200	-	
		Размер земельного участка, м <sup>2</sup>			не менее 600	-	
<b>2.7 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения</b>							
в области архивного дела	Муниципальный архив	Уровень обеспеченности, объект на городской округ			1 см п.п.[1]	-	
		Размер земельного участка, га вместимость, млн. единиц хранения	до 0,5		0,3		
			от 0,5 до 1		0,4		
			от 1 до 2		0,5		
в области молодежной политики	Подростково-молодежный центр и спортивно-досуговая площадка	Количество подростково-молодежных центров спортивно-досуговых площадок на территории городского округа, ед.			3	1,5 км	
	Учреждения по работе с детьми и молодежью (Муниципальные Дома молодежи)	Уровень обеспеченности, объект на городской округ			1	-	
в области	Параметры	вход в подъезд	козырек	ширина, м	2-5	-	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>							
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>			<b>Расчётные показатели</b>		
					<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	
многоквартирного жилищного строительства				глубина, м	не менее 1	-	
				высота, м	не менее 2,5	-	
		вход-ниша		ширина, м	2-5	-	
				глубина, м	не менее 0,5	-	
		двери		высота отбойной пластины в нижней части дверного полотна, мм	не менее 200	-	
				% светопрозрачного покрытия от общей площади дверного полотна, %	не менее 70	-	
		тамбур и коридор		глубина тамбура, м		2	-
				ширина коридора на пути движения человека от входа до лифта, м		2	-
				высота размещения почтовых ящиков (нижний и верхний уровень), м		1, 1,8	-
				«чистая» высота коридора, м		3	-

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>					
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>	
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
		колясочная	площадь, м <sup>2</sup> на одну квартиру, но не менее 10 м <sup>2</sup>	0,5	-
		кондиционеры	для квартир, ед	на 1 меньше количества комнат, но не менее 1го на квартиру	-
		надкровельная часть	Расстояние от выступающих элементов кровли, высотой 500 мм и более до края кровли, м	не менее 3	-
			Высота парапет, % от высоты самого высокого объемного элемента крыши	не менее 70%	-
		лоджия	глубина остекленной лоджии, м	не менее 1.5	-
			глубина не остекленной лоджии, м	не менее 1	-
		балкон	глубина не остекленного балкона, м	не менее 1	-
			глубина остекленного балкона, м	не менее 1.5	-
			глубина французского балкона, м	до 0.5 м	-

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>					
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>	
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
		Встроенные нежилые помещения в многоквартирных жилых домах этажностью от 4 до 9 этажей (при новом строительстве)	% от общей жилой площади здания	не менее 3	-
	Учётная норма площади жилого помещения [2]	Средняя жилищная обеспеченность, м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений на человека		24	-
	Примечания	<p>1. При проектировании многоквартирных жилых домов руководствоваться стандартом качества жилья для городов Белгородской области, утвержденным Приказом департамента строительства и транспорта Белгородской области от 28.05.2018 г. №119-пр.</p> <p>2. Параметры приняты в соответствии со стандартом качества жилья для городов Белгородской области</p> <p>3. Каждая входная группа оборудуется табличкой с номером подъезда и номерами квартир (номер подъезда должен читаться с расстояния не менее 5 м), придворной грязезащитной ячеистой решеткой в приямке, светильником для освещения входной площадки; скамьей и урной; вызванным блоком домофона; не допускается размещение на фасаде доски объявлений;</p> <p>4. Вход должен быть без ступеней; Входная площадка не может быть меньше горизонтальной проекции козырька; Опоры козырька могут быть в виде колонны или стены. Толщина опорной сетки не должна быть больше толщины козырька; опорная стенка должна быть сделана заподлицо с козырьком. Не допускается использование колонн с двух сторон;</p> <p>5. Входные и тамбурные двери должны быть одинаковыми. Не допускается использование ПВХ белого цвета. В случае устройства наружного тамбура, устраивать внутреннее освещение;</p> <p>6. В коридоре могут быть радиаторы отопления (в нижней части стены), почтовые ящики, место сбора рекламных листовок; элементы внутренней навигации; доска объявлений.</p> <p>7. Освещение в коридоре обязательно; почтовые ящики и радиаторы отопления не должны уменьшать допустимую</p>			



2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения			
Виды объектов местного значения	Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения	Расчётные показатели	
		минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	2	3	4
		<p>ширину коридора.</p> <p>8. Уровень остановки лифта на первом этаже должен быть равен уровню входной площадки; выход из лестнично-лифтового холла обязательно во двор; кнопки лифта-металлические. В многоквартирных домах без лифтов обязательно наличие холла между лестницей и входным тамбуром.</p> <p>9. Размер колясочной можно уменьшить на 50 %, если во дворе предусмотрена крытая велопарковка, площадью минимум 15 м<sup>2</sup>. Колясочная должна располагаться на первом этаже. Вход в колясочную может быть из лифтового холла, из коридора, из тамбура. Допускается совмещать колясочную комнату с наружным тамбуром при соблюдении требований к наружным тамбурам и при условии, что наружная стена колясочной не выступает за плоскость остекления тамбура.</p> <p>10. Фасад с коммерческими помещениями, расположенными на первом этаже жилого дома, может быть в створе с фасадом жилого дома (встроенные помещения), западать или выступать (встроенно-пристроенные помещения) относительно фасада жилого дома. В одном жилом здании весь фасад с коммерческими помещениями должен быть одного типа. Входы в коммерческие помещения осуществляются с уровня земли, ступени не допускаются. Входы не могут выступать за плоскость фасада. Входы устраивают только со стороны улиц, вход со стороны двора запрещён. Входы в коммерческие помещения допускается организовывать в торце здания, если напротив нет входов в подъезды. Перед коммерческими помещениями обязательно наличие урны, выполненной в едином стиле в пределах одного дома. Вывески названий коммерческих предприятий выполняются в едином стиле на протяжении всего фасада согласно архитектурно-художественной концепции городской улицы, и размещаются в выделенных для этого местах - над защитными козырьками входов</p> <p>11. Технический вход не может выступать за пределы фасада. Для каждого технического входа должен быть свой козырёк; если вход утопленного типа, то козырёк не требуется.</p> <p>12. Дверь в подъезд и эвакуационная дверь могут располагаться под одним козырьком. Технические входы оборудуются своими, отдельными козырьками.</p> <p>13. Если в жилом доме предусмотрены индивидуальные входы в квартиры на первом этаже, то крыльцо должно быть не более чем с тремя ступенями, над входами должны отсутствовать козырьки, вход не должен выступать за пределы фасада; дверь должна быть изготовлена из светопрозрачного материала.</p>	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>			
<b>Виды объектов местного значения</b>	<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>	<b>Расчётные показатели</b>	
		<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<p>14. Разрешается только отмостка скрытого типа или с каменным покрытием. Допускается совмещение отмостки с тротуаром. Стена приямка должна быть не выше 150 мм, относительно уровня земли. Накрывным элементом приямка может быть решетка с мелкой ячейкой или стекло.</p> <p>15. Газовые и водосточные трубы, проходящие по фасаду, окрашиваются в цвет участка фасада, по которому они проходят. Водосточные трубы допускается окрашивать полностью в цвет, преобладающий на фасаде.</p> <p>16. Отвод воды с крыши и выступающих частей здания должен осуществляться в ливневую канализацию. Допускается устанавливать водоотвод по лотку, накрытому решеткой, если водосточные трубы проходят по дворовым фасадам, а так же по торцевым, если на них не располагаются входы в коммерческие помещения. Не допускается сброс ливневых стоков на рельеф (отмостку, грунт или тротуар). Не допускается применение водоотводных лотков без решёток.</p> <p>17. На фасаде жилого дома должны быть предусмотрены места для установки наружных блоков кондиционеров. Места для размещения этих блоков должны быть декорированы таким образом, чтобы скрыть блок. Для отвода конденсата должны быть предусмотрены дренажные каналы.</p> <p>18. В местах общего пользования все сети должны быть скрыты так, чтобы стены и потолок не имели выступающих частей. Радиаторы должны располагаться в нижней части стены, при этом нормируемая ширина коридора должна сохраняться.</p> <p>19. Воздухозабор котлов индивидуального отопления с фасада запрещен; Систему отвода угарного газа и воздухозабора котлов индивидуального отопления запрещается пускать в холодных помещениях.</p> <p>20. ПВХ белого цвета в качестве материала окон и дверей запрещается в домах более 3х этажей. Цвет оконных (дверных) откосов может быть только таким, как цвет рамы окна (двери), или как цвет фасада вокруг окна.</p> <p>21. Если квартира имеет одну лоджию или балкон, то они должны быть остекленными. Вторая лоджия или балкон могут быть не остекленными. Допускается отсутствие у квартиры балкона или лоджии, если это не противоречит действующим нормам.</p> <p>22. Верх глухого ограждения лоджии или балкона не может быть выше, чем низ соседних по этажу окон.</p> <p>23. Белый цвет в витражах запрещается. Цветная тонировка стекол окон, балконов, лоджий, витражей запрещена. Допускается использование рефлекторных стекол.</p> <p>24. В вентилируемом фасаде запрещено использовать керамогранит в пропорции формы плитки 1:1; Не допускается</p>	

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения						
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения			Расчётные показатели	
					минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности
1		2			3	4
		<p>устройство вентилируемого навесного фасада с использованием керамогранита на зданиях: ниже 12 м (до 4 этажей); со скатной кровлей; с глянцевой поверхностью более чем на 30 % от площади фасада; с открытой системой кляммеров на отметке до 12 м; с открытой системой кляммеров при скатной кровле; Металлокассеты запрещено использовать на зданиях ниже 12 м (до 4 этажей) и пропорции 1:1. При использовании фасадных панелей разрешено использовать фиброцементные панели, HPL-панели. В качестве фасадного материала допускается использовать штукатурку при обеспечении гарантированного срока службы не менее 10 лет. Запрещено использовать стекломagneзитовые листы.</p> <p>25. Требования к форме зданий: глухие торцы недопустимы; для осуществления поворота продольной оси корпуса жилого дома должны использоваться поворотные или угловые секции; допускается не более трех секций одной высоты; в зданиях выше 7 этажей необходимо менять этажность через каждые 60 м по фасаду с перепадом не менее 30 %. При длине Фасада более 50 м необходимо делать разрыв фасада либо вносить визуальное разнообразие.</p> <p>26. Преимущественно нежилые помещения в первых этажах располагать в жилых зданиях, фасады которых выходят на жилые и (или) магистральные улицы. Необходимо предусматривать размещение в первых этажах жилых зданий объектов бытового обслуживания, общественного питания, торговли, здравоохранения, культуры, физической культуры, и спорта, социального обслуживания населения, центров дистанционного обучения, инновационных исследовательских и проектных учреждений, объектов предпринимательства в случаях, если их деятельность не требует организации санитарно-защитных зон и не оказывает вредного, радиологического, электромагнитного и санитарно-эпидемиологического влияния с учетом создания условий для проведения погрузочно-разгрузочных работ.</p>				
В области гражданской обороны	Пожарное депо	Уровень обеспеченности, пожарное депо, автомобилей	Для населенных пунктов с численностью населения:	до 5 тыс. человек	1 пожарное депо на 2 автомобиля	3000 м; время прибытия первого

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения						
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения			Расчётные показатели	
					минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности
1		2			3	4
				от 5 до 20 тыс. человек	1 пожарное депо на 6 автомобилей	подразделения к месту вызова не должно превышать 10 мин.
				от 20 до 50 тыс. человек	2 пожарных депо на 6 автомобилей	
			Количество автомобилей в зависимости от числа жителей в населенном пункте	До 50 тыс .чел	2	
				50-100 тыс. чел.	4	
	Размер земельного участка, га			тип V - пожарные депо для охраны населенных пунктов на 2 автомобиля	0,55	
				тип V - пожарные депо для охраны населенных пунктов на 4 автомобиля	0,85	
				тип II - пожарные депо на 6 автомобилей для охраны городов	1,2	
				тип I - центральные пожарные депо на 6 автомобилей	1,6	
				тип I - центральные пожарные депо на 8 автомобилей	1,75	
	Убежища гражданской обороны	Площадь пола помещений, м <sup>2</sup> на одного		при одноярусном расположении нар	0,6	Пеш. Доступность - 500 м см п. п. [9]
при двухъярусном расположении нар				0,5		

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>					
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>	
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
		укрываемого [4]:	при трехъярусном расположении нар	0,4	
Противорадиационные укрытия	Площадь пола помещений, м <sup>2</sup> на одного укрываемого [4]:		при одноярусном расположении нар	0,6	Пешеходная доступность-3000 м, при подвозе укрываемых автотранспортом-25 км
			при двухъярусном расположении нар	0,5	
			при трехъярусном расположении нар	0,4	
Гидротехнические сооружения (противопаводковые дамбы).		Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов, м [6]		4,5	-
		Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины, м [6]		2	-
		Высота гребня дамбы, м		см п. п. [8]	-
Примечания		<p>1. Распоряжение Правительства Белгородской области от 12.04.2010 № 143-рп «О нормативах по минимальному обеспечению молодежи региональными и муниципальными учреждениями по месту жительства».</p> <p>2. Расчетные показатели принимаются в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской обл. от 25.04.2016 № 100-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Белгородской области»</p> <p>3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций приняты согласно Приложению 7 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».</p> <p>4. В соответствии с п. 5.1.1 СП 88.13330.2014.</p> <p>5. В соответствии с п. 4.12 СП 88.13330.2014.</p>			

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения						
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения		Расчётные показатели		
				минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности	
1		2		3	4	
		<p>6. Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов устанавливается в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей) в соответствии с п. 5.11, п. 5.12 СП 39.13330.2012.</p> <p>7. Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины устанавливается в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей) в соответствии с разделом 6 СП 40.13330.2012.</p> <p>8. Высоту гребня дамбы следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды, в соответствии с СП 39.13330.2012 и СП 40.13330.2012.</p> <p>9. Возможно увеличить до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России;</p>				
В области торговли и общественного питания	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса	м <sup>2</sup> торговой площади на 1000 чел.	продовольственные	222 (100)	городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м; сельские населенные пункты – 2000 м	
			непродовольственные	506 (180)		
	Размеры земельных участков, Га на 100 м <sup>2</sup> торговой площади при вместимости объекта:	до 250	0,08			
		250-650	0,06			
Рынки розничной торговли	Размер земельного участка, кв.м торговой площади при вместимости объекта до 600 м <sup>2</sup>		14	-		

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>						
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>		
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	
	Предприятия общественного питания:	Количество посадочных мест на 1000 чел.		город	40	город - 500 м, сельская территория - 2000 м
				сельская территория	40	
		Размер земельного участка, Га на 100 мест [9]:	при количестве мест	до 50	0,2-0,25	
				св. 50 до 150	0,2-0,15	
			св. 150	0,1		
	Примечания	1. В таблице приведены размеры земельных участков для отдельно стоящих объектов общественного питания и бытового обслуживания. Для встроенно-пристроенных объектов размеры земельных участков составят: для общественного питания - 0,1 Га, для бытового обслуживания - 0,15 Га;				
В области бытового обслуживания	Предприятия бытового обслуживания:	рабочее место на 1000 чел.		город	9	город - 500 м, сельская территория - 800 м
				сельская территория	7	
		Размер земельного участка, Га на 10 рабочих мест [9]:	при количестве мест	10-50	0,1-0,2	
				50-150	0,05-0,08	
	св. 150			0,03-0,04		
	Прачечные и химчистки	Прачечные	кг белья в смену на 1000 чел.	город	120	
				сельская территория	60	
	Химчистки	кг вещей в смену на 1000	город	11,4		

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>						
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>			<b>Расчётные показатели</b>	
					<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>
			чел.	сельская территория	3,5	
		Размер земельного участка, Га на объект			0,1-0,2	
	Бани	Количество мест на 1000 чел.		город	5	
				сельская территория	7	
		Размер земельного участка, Га на объект			0,2-0,4	
		Пункты приёма вторичного сырья	Количество объектов на 20 тыс. чел.			1
	Отделения банков	Уровень обеспеченности для городских населённых пунктов, количество операционный касс на 10-30 тыс. чел			1	в пределах транспортной доступности
		Размер земельного участка, га/объект	при 2 операционных кассах		0,2	
			при 7 операционных кассах		0,5	
	Отделения и филиалы сберегательного банка	Уровень обеспеченности для городских населённых пунктов, количество операционный мест на 2-3 тыс. чел			1	город - 500 м, индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800; сельские населенные пункты: в
Уровень обеспеченности для сельских населённых пунктов, количество операционный мест на 1-2 тыс. чел			1			



2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения						
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения		Расчётные показатели		
				минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности	
1		2		3	4	
В области почтовой связи					пределах населенного пункта	
		Размер земельного участка, га/объект	при 3 операционных местах			0,05
			при 20 операционных местах			0,4
	Юридические консультации, нотариальные конторы	Количество рабочих мест на 10 тыс. чел		Юрист-адвокат	1	600 м
		Количество рабочих мест на 30 тыс. чел		Нотариус	1	
		Размер земельного участка, га на объект:	при кол. юристов, нотариусов	1	0,15	
				5	0,4	
				10	0,3	
				25	0,5	
	Общественные уборные	Количество приборов на 1 тыс. чел			1	-
	Гостиницы	Количество мест на 1 тыс. чел.			18	-
		Размер земельного участка, м <sup>2</sup> на 1 место	при числе мест гостиницы	от 25 до 100	55	
св. 100 до 500				30		
св. 500 до 1000	20					
Отделения почтовой связи	Уровень обеспеченности, объект			по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации		

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>						
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>			<b>Расчётные показатели</b>	
					<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>
		Размер земельного участка, га/объект	Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп:	IV-V (до 9 тыс. чел.)	0,07-0,08	для городских населенных пунктов: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500 м; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800 м; для сельских населенных пунктов: в пределах населенного пункта;
				III-IV (9-18 тыс. чел.)	0,09-0,1	
				II-III (20-25 тыс. чел.)	0,11-0,12	
			Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп	V-VI (0,5-2 тыс. чел.)	0,3-0,35	
				III-IV (2-6 тыс. чел.)	0,4-0,45	
В области предоставления услуг по организации досуга и услуг организаций	Танцевальные залы	мест на 1 тыс. человек			6	-
	клубы, посетителско-любительское				80	
	Кинотеатры				25-35	
	Залы аттракционов и игровых автоматов	м <sup>2</sup> площади пола на 1 тыс. чел			3	-
	Городские массовые	на 1 тыс. чел [2]	тыс. ед. хранения		4-4,5	

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>						
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>			<b>Расчётные показатели</b>	
					<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>
	библиотеки [1] .	читательских мест			2	
	Сельские массовые библиотеки	на 1 тыс. чел [2]	население 1-2 тыс. чел	ед. хранения	6-7,5	30 мин.
				читательских мест	5-6	
			население 2-5 тыс. чел	ед. хранения	5-6	
				читательских мест	4-5	
	население 5-10 тыс. чел	ед. хранения	4,5-5			
		читательских мест	3-4			
	Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности	м <sup>2</sup> площади пола на 1 тыс. чел			50-60	500 м
	Музеи	Уровень обеспеченности, объект на городской округ			2	-
	Размер земельного участка, га/объект	при экспозиционной площади м <sup>2</sup>	500	0,5		
1000			0,8			
1500			1,2			

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>						
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>			<b>Расчётные показатели</b>	
					<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>
				2000	1,5	
				2500	1,8	
				3000	2,0	
	детские игровые площадки	Площадка тип.1 детская игровая площадка для детей младшего дошкольного возраста (1-3 года)	площадь, м <sup>2</sup>	песочницы	9	
				игровой площадки	16	
				территории игрового комплекс	49	
		Площадка тип 2. Детская игровая площадка для детей дошкольного возраста (4-7 лет)	площадь, м <sup>2</sup>	песочницы	9	
				игровой площадки	25	
				территории игрового комплекс	64	
	Площадка тип 3. Детская игровая площадка для детей школьного возраста (8-12 лет)	площадь, м <sup>2</sup>	игровой площадки	64 и 100		
			территории игрового комплекс	144		
		Примечания	<p>1. Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на проектирование.</p> <p>2. Расчетные показатели приведены из СП 42.13330.2016.</p> <p>3. Целесообразно размещать на территории городского округа универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости выполнял функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал,</p>			

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения				
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения	Расчётные показатели	
			минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности
1		2	3	4
		<p>учреждение культуры клубного типа и др.).</p> <p>4. Мощностная характеристика центрального учреждения культуры клубного типа городского округа должна составлять не менее 500 зрительских мест.</p> <p>5. В зависимости от состава и объема фондов выставочные залы и картинные галереи могут являться структурными подразделениями музеев.</p> <p>6. Целесообразно размещать на территории городского округа универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости выполнял функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа, библиотека и др.).</p> <p>7. Кинотеатр рекомендуется размещать в административном центре городского округа.</p> <p>8. Параметры детских площадок приняты в соответствии со сводным стандартом благоустройства массивов ИЖС Белгородской области.</p> <p>9. Для организации площадок для детей дошкольного возраста рекомендуется использования искусственного ударопоглощающего покрытия.</p> <p>10. Организацию площадок для детей школьного возраста необходимо выполнить с обязательным учетом зон безопасности оборудования. Игровые комплексы использовать из природных материалов</p> <p>11. Для организации комфортного пребывания на детских и спортивных площадках рекомендуется устройство линейных посадок деревьев и кустарников с шагом 5 м. Вдоль основных пешеходных маршрутов использовать живую изгородь с высотой кустарника не более 1.2 м.</p> <p>12. Для ограничения движения детей выполнять устройство непрерывной живой изгороди по периметру детской игровой площадки.</p> <p>13. Во избежание перегрева рекомендуется групповая посадка деревьев в зонах детских площадок.</p> <p>14. При проектировании детских и спортивных площадок руководствоваться сводным стандартом Благоустройства массивов ИЖС Белгородской области.</p>		
в области туризма и	Зоны массового кратковременного отдыха	Размеры земельного участка, м <sup>2</sup> на одного посетителя [1]	500	90 мин на транспорте

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения					
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения		Расчётные показатели	
				минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности
1		2		3	4
	Территории общего пользования рекреационного назначения (парки, лесопарки, скверы, бульвары и др)	суммарная площадь озелененных территорий общего пользования[3], м <sup>2</sup> /человек	Малый город	10	-
			Сельский населенный пункт	12	
		Площадь территорий парков, садов, скверов не менее, га	городских парков	15	
			парков планировочных районов	10	
			садов жилых районов	3	
			скверов	0,5	
	Пляжи	Площадь территории объекта, м <sup>2</sup> на одного посетителя [2]	речных и озерных пляжей	8	-
			речных и озерных пляжей (для детей)	4	
		Размера объекта, м на одного посетителя [2]	протяженность береговой полосы пляжа	0,25	
		Проходы к береговым полосам водных объектов общего пользования		-	
	Коллективные средства размещения	Уровень обеспеченности гостиницами [1], мест на 1 тыс. человек		6	-
		Площадь территории для размещения объекта [3], м <sup>2</sup> на 1 место	туристские гостиницы	50-75	
базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря			140-160		

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>						
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>		<b>Расчётные показатели</b>		
				<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	
			кемпинги	135-150		
	Примечания	<p>1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа зонами массового кратковременного отдыха и максимально допустимого уровня территориальной доступности до таких зон установлены в соответствии с п. 9.25 СП 42.13330.2016.</p> <p>2. Расчетные показатели минимально допустимой площади территории для размещения речных и озерных пляжей и протяженности береговой полосы данных пляжей на одного посетителя установлены в соответствии с п. 9.32 СП 42.13330.2016.</p> <p>3. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2016.</p>				
в области промышленности и сельского хозяйства	Объекты химической промышленности	Плотность застройки земельных участков производственных объектов [2], %	Предприятия лакокрасочной промышленности		34	-
			Продуктов органического синтеза		32	-
	Объекты металлургии		Обогатительные железной руды и по производству «окатышей» мощностью, млн тонн/год:	5-20	28	-
				более 20	32	-
	Объекты целлюлозно-бумажной промышленности		Целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные		35	-
			Передельные бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и макулатуре		40	-

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения						
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения		Расчётные показатели		
				минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности	
1		2		3	4	
	Объекты производства оборудования		Технологического оборудования для легкой, текстильной, пищевой, комбикормовой и полиграфической промышленности		55	-
	Объекты местной промышленности		Художественных изделий из металла и камня		52	-
	Объекты производства строительных материалов		Стальных строительных конструкций (в том числе из труб)		55	-
			Извести		30	-
	Объекты сельского хозяйства	Плотность застройки земельных участков сельскохозяйственных предприятий [1], % крупного рогатого скота товарные	Молочные при привязном и беспривязном содержании коров	на 400 и 600 коров	45; 51	-
				на 800 и 1200 коров	52; 55	-
			Мясные с полным оборотом стада и репродукторные	на 400 и 600 скотомест	45	-
				на 800 и 1200 скотомест	47	-
			Выращивание нетелей, на 900 и 1200 скотомест		51	-
			Дорастивания и откорма крупного рогатого скота, на 3000 скотомест		38	-
	Выращивания телят, дорастивания и откорма молодняка, на 3000 скотомест		38	-		



2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения						
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения			Расчётные показатели	
					минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности
1		2			3	4
			Откормочные площадки	на 1000 скотомест	55	-
				на 3000 скотомест	57	-
		-//-/- [1], % крупного рогатого скота племенные	Молочные	на 400 и 600 коров	46; 52	-
				на 800 коров	53	-
		-//-/- [1], % крупного рогатого скота племенные	на 400 и 600 коров		47	-
			на 800 коров		52	-
			Выращивание нетелей, на 1000 и 2000 скотомест		52	-
		-//-/- [1], % свиноводческие товарные	Репродукторные, на 6000 голов		35	-
			Откормочные, на 6000 голов		38	-
			С законченным производственным циклом, на 6000 и 12000 голов		35	-
		-//-/- [1], % свиноводческие племенные	на 200 основных маток		45	-
			на 300 основных маток		47	-
		-//-/- [1], % овцеводческие	Специализированные тонкорунные и	на 3000 и 6000 маток	50; 56	-

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения						
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения			Расчётные показатели	
					минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности
1		2			3	4
		размещаемые на одной площадке	полутонкорунные	на 3000, 6000 и 9000 голов ремонтного молодняка	50; 56; 62	-
			Специализированные шубные и мясо-шерстно-молочные	на 500, 1000 и 2000 маток	40; 45; 50	-
				на 1000, 2000 и 3000 голов ремонтного молодняка	52; 55; 56	-
				Откормочные молодняка и взрослого поголовья, на 1000 и 2000 голов	53; 58	-
		-//-/- [1], % птицеводческие	Яичного направления	на 300 тыс. кур-несушек	25	-
				на 400-500 тыс. кур-несушек:		-
				зона промстада	28	
				зона ремонтного молодняка	30	-

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>							
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>			<b>Расчётные показатели</b>		
					<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	
			Мясного направления	зона родительского стада	31	-	
				зона инкубатория	25	-	
				на 3 млн бройлеров	28	-	
				на 6 и 10 млн бройлеров:			
				зона промстада	28	-	
				зона ремонтного молодняка	33	-	
				зона родительского стада	33	-	
				зона инкубатория	32	-	
				зона убоя и переработки	23	-	
				-//-/- [1], % племенные	Яичного направления	Племзавод на 50 тыс. кур	24
		Племзавод на 100 тыс. кур	25			-	
		Племрепродуктор на 100 тыс. кур	26			-	
		Мясного направления	Племзавод на 50 и 100 тыс. кур			27	-

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения						
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения		Расчётные показатели		
				минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности	
1		2		3	4	
		-//-/- [1], % племенные	По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции		50	-
			По хранению семян и зерна		58	-
			По обработке продовольственного и фуражного зерна		30	-
		-//-/- [1], % Фермерские (крестьянские) хозяйства	По производству молока		40	-
			По доращиванию и откорму крупного рогатого скота		35	-
			По откорму свиней (с законченным производственным циклом)		35	-
	Птицеводческие яичного направления		27	-		
	Объекты пищевой промышленности	Плотность застройки земельных участков производственных объектов [1], %	Сахарные заводы при переработке свеклы, тыс. тонн/сутки:	до 3	55	-
				от 3 до 6	50	-
			Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, тонн/сутки:	до 45	37	-
				более 45	40	-
				Парфюмерно-косметических изделий	50	-
Флодоовощных консервов				50	-	

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения						
Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения		Расчётные показатели		
				минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности	
1		2		3	4	
	Объекты мясомолочной промышленности	Плотность застройки земельных участков производственных объектов [1], %	Мяса (с цехами убой и обескровливания)		40	-
			По переработке молока производственной мощностью в смену, т:	до 100	43	-
				более 100	45	-
			Гидролизно-дрожжевые, фурфурольные, комбинированные кормовые заводы, элеваторы и хлебоприемные предприятия		41	-
			Комбинаты хлебопродуктов		42	-
	Общетоварные склады	Площадь складов [1 м <sup>2</sup> , на 1 тыс. чел.	Продовольственных товаров	для городов	77	-
				для сельских поселений	19	-
			Непродовольственных товаров	для городов	217	-
				для сельских поселений	193	-
		Размеры земельных участков [1], м <sup>2</sup> на 1 тыс. чел.	Продовольственных товаров	для городов, одноэтажные склады	310	-
для городов, многоэтажные склады	210			-		

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>							
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>			<b>Расчётные показатели</b>		
					<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	
			Непродовольственных товаров	для сельских поселений	60	-	
				для городов, одноэтажные склады	740	-	
				для городов, многоэтажные склады	490	-	
				для сельских поселений	580	-	
	Специализированные склады	Вместимость складов [1], т на 1 тыс. чел.	Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)	для городов	27	-	
				для сельских поселений	10	-	
				Фруктохранилища	для городов	17	-
					для сельских поселений	90	-
				Овощехранилища	для городов	54	-
					для сельских поселений	90	-
				Картофелехранилища	для городов	57	-

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>							
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>			<b>Расчётные показатели</b>		
					<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	
				для сельских поселений	90	-	
		Размеры земельных участков [1], м <sup>2</sup> , на 1 тыс. чел.	Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)	для городов,	190	-	
				одноэтажные склады	70	-	
				для городов,	25	-	
				Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища	для городов, одноэтажные склады	1300	-
		для городов, многоэтажные склады	610		-		
		для сельских поселений	380		-		
		Примечания	1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 18.13330.2011.				
		Объекты в области инвестиционной деятельности	Инвестиционные площадки в сфере развития горнорудного комплекса	Обеспеченность транспортной и инженерной инфраструктурой, в % от требуемого общего объема финансирования за счет бюджета городского округа			20
	Инвестиционные площадки в сфере		20				-

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>				
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>	<b>Расчётные показатели</b>	
			<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	развития научно-инновационной сферы деятельности			
	Инвестиционные площадки в сфере развития туризма и рекреации		20	-
	Инвестиционные площадки в сфере развития агропромышленного комплекса		20	-
	Инвестиционные площадки в сфере развития строительного комплекса		20	-
	Инвестиционные площадки в сфере развития жилищного строительства		10	-
	Инвестиционные площадки в сфере развития прочих направлений экономики		20	-



<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>			
<b>Виды объектов местного значения</b>	<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>	<b>Расчётные показатели</b>	
		<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Места погребения	Кладбища традиционного захоронения, га / 1тыс. чел.	0,24 (но не менее 0,5 и не более 40)	-
	Кладбище урновых захоронений после кремации, га / 1тыс. чел.	0,02	-
<b>2.8 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов благоустройства территории</b>			
<b>Виды объектов благоустройства</b>	<b>Наименование расчетного показателя объектов благоустройства, единица измерения</b>	<b>Расчётные показатели</b>	
		<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимы уровень территориальной доступности</b>
Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	Удельные размеры площадок, м <sup>2</sup> / чел.	0,7	100 м (но не менее 12 м)
		0,1	100 м (но не менее 10 м)
Площадки для отдыха взрослого населения			

<b>2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения</b>				
<b>Виды объектов местного значения</b>		<b>Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения</b>	<b>Расчётные показатели</b>	
			<b>минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</b>	<b>максимально допустимый уровень территориальной доступности</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Площадки для занятий физкультурой		2,0	150 м (но не менее 10 м)
	Площадки для хозяйственных целей		0,3	100 м для домов с мусоропроводом (но не менее 20 м)
				50 м для домов без мусоропровода (но не менее 20 м)
Площадки для выгула собак		300 м (но не менее 40 м)		

### **III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Яковлевского городского округа, установленные в нормативах градостроительного проектирования, применяются при подготовке и внесении изменений в генеральный план городского округа (ГП), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Белгородской области подлежат применению:

органами государственной власти Белгородской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Яковлевского городского округа, установленные МНГП не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Белгородской области, установленных РНГП Белгородской области.

В случае внесения изменений в РНГП Белгородской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Белгородской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Яковлевского городского округа, установленных МНГП, применению подлежат расчетные показатели РНГП Белгородской области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Яковлевского городского округа, установленные МНГП не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Белгородской области, установленных РНГП Белгородской области.

В случае внесения изменений в РНГП Белгородской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Белгородской области станут ниже расчетных

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП Яковлевского городского округа Белгородской области, применению подлежат расчетные показатели РНГП Белгородской области с учетом требований федерального законодательства.

#### **IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования**

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Яковлевского городского округа Белгородской области.

##### ***Федеральные законы***

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
- Приказ Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»;
- Приказ Минздрава России от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;

Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»

Закон Белгородской области от 10.07.2007 № 133 «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области»;

Закон Белгородской области от 23.09.1998 № 41 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Закон Белгородской области от 13.11.2003 № 97 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Белгородской области»;

Постановление Правительства Белгородской области от 25.04.2016 г. №100-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области от 27.04.2005 № 92-пп «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах и Правил использования водных объектов для плавания на маломерных плавательных средствах»;

Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;

Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;

Распоряжение Правительства Белгородской области от 12.04.2010 № 143-рп «О нормативах по минимальному обеспечению молодежи региональными и муниципальными учреждениями по месту жительства»;

Распоряжение Правительства Белгородской области от 07.02.2015 № 15-рп «О стратегии государственной молодежной политики в Белгородской области»;

Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 10.06.2019 № 60 «Об утверждении нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 15.07.2016 № 12 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах, определенных исходя из конструктивных и технических параметров многоквартирных домов»;

Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 22.11.2018 № 178 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, технологических потерь при передаче тепловой энергии, запасов топлива на источниках тепловой энергии, показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения»;

Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 15.11.2018 № 169 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и энергетической эффективности объектов теплоснабжения»;

Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 29.09.2018 № 126 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, технологических потерь при передаче тепловой энергии, запасов топлива на источниках тепловой энергии, показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения»;

Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 25.06.2018 № 81 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, технологических потерь при передаче тепловой энергии, запасов топлива на источниках тепловой энергии, показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения»;

Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 19.12.2018 № 188 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Белгородской области».

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 88.13330.2014. Свод правил. «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77»;

СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80\* «Генеральные планы промышленных предприятий»;

СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76\* «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»;

СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85»

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-89\* «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция»;

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и железобетонные»;

СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84\* «Плотины из грунтовых материалов»;

СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99\* «Строительная климатология»;

СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77\* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»;

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;
- СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;
- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
- СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;
- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».
- ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;
- ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»;
- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
- ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 -750 кВ».
- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»
- Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований, принятые на XII Ежегодной сессии Конференции Российской библиотечной ассоциации 16.05.2007.